INSTRUMENTOS PARA MEDICION Y ANALISIS QUIMICO

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
LMT270	**LMT270** Medidor del aceite de cocinar testo 270, incl. TopSafe, asa de sujeción, pilas, protocolo de calibración, manual de instrucciones y manual abreviado en un maletín de aluminio El aceite ya se ha usado muchas veces. Si se usa en demasía, la calidad del producto no es la misma y puede acarrear quejas de los clientes. El elemento más importante del medidor del aceite de cocinar testo 270 es su nuevo sensor capacitivo de aceite. Este sensor permite medir directamente en aceite caliente por lo que las mediciones no interfieren en la actividad diaria de la cocina. Se puede medir en varias freidoras sin necesidad de enfriar el sensor. De este modo se optimiza el uso del aceite de freir ya que solo se cambia si se alcanza el valor límite. Medición directa en una freidora Sensor incrustado en una sección metálica de gran resistencia, muy fácil de limpiar gracias a la capa de protección Rápida visualización de los valores en % TPM Autoreconocimiento del valor final (Auto-Hold % TPM) Con 2 valores límite líbremente seleccionables Alarmas acústicas y visuales:- "ALARMA" en pantalla - Barra de LEDs (verde, amarilla, roja) Menú de configuración y valores límite bloqu Funda de protección extraíble y asa de sujeción lavables en el lavavajillas Según el VO (EG) 1935/2004, directriz CE 2004/108/EC	
LMT205	**LMT205** Set Testo 205: instrumento de medición de una mano de pH/ºC con sonda de penetración, capuchón de almacenamiento, sujeción para pared/cinturón Resistente instrumento de alimentación para medir pH/°C por penetración con compensación automática de la temperatura en alimentación. La resistente punta de penetración de medición es intercambiable y no queda afectada por la suciedad ni el polvo gracias al diafragma de agujero único. Punta de penetración combinada con sonda de temperatura El usuario puede cambiar la punta de medición Gel electrolito sin mantenimiento Visualizador con iluminación Alarma de temperatura estabilizada Visualizador de 2 líneas Reconocimiento automático del fondo de escala Calibración en 1, 2 ó 3 puntos Punta pH integrada en plástico irrompible Punta de penetración combinada con sonda de temperatura Sonda de medición reemplazable por el usuario Gel electrolito sin mantenimiento Visualizador iluminado Alarma de temperatura estabilizada Visualizador de 2 líneas Reconocimiento automático del fondo escala Calibración en 1, 2, o 3 puntos	
LMT206	**LMT206** Testo 206-pH3 Instrumento de medición de una mano de pH/ºC, sonda pH3 con conector BNC, TopSafe y sujeción para pared/cinturón El testo 206-pH3 esta equipado con una entrada BNC que posibilita la conexión de todas las sondas de pH al instrumento. El valor de temperatura proporcionado se analiza automáticamente si se usan las sondas de pH Testo con sensor de temperatura integrado. En los casos de uso de sondas sin sensor de temperatura, esta se puede configurar manualmente. El reconocimiento automático de una lectura estable facilita las mediciones. Gracias a la funda de protección "TopSafe", el instrumento es ideal para aplicaciones en exteriores y para condiciones industriales extremas. Posibilidad de conexión de sondas de pH externas La funda de protección TopSafe protege contra la suciedad Visualizador de 2 líneas Reconocimiento automático del fondo escala Calibración en 1, 2 ó 3 puntos Se pueden conectar todas las sondas del mercado al adaptador BNC Las sondas testo con medición de temperatura facilitan la compensación de la misma	
LMT230	**LMT230** Testo 230, instrumento de análisis agua, con 2 clips electrodo y pila El testo 230 combina un completo instrumento de medición de pH y un termómetro de alto estándar en un cuerpo compacto, estanco. El voltaje redox también puede determinarse conectando el electrodo de redox tipo 06. Fácil de usar los electrodos de pH/ºC se conectan a través de un conector Resistente y a prueba de salpicaduras (IP 54) Visualizador de 2 líneas amplio y de fácil lectura Sonda de última tecnología para casi cualquier aplicación Visualización de datos de calibración y mensajes de error Medición de pH y temperatura en un solo instrumento	

INSTRUMENTOS PARA MEDICION Y ANALISIS QUIMICO

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
LMH103	**LMH103** Phmetro digital, marca HANNA modelo Checker HI98103. Electrodo intercambiable. Tamaño compacto tipo lapicera.Rango de Medición 0.00~14.00PH Precisión ±0.1PH Resolución 0.01PH	
LMHG	**LMHG** Indicador de pH impermeable Hanna modelo "Grocheck" HI 981401N con alarma visual. Apto para uso contínuo.	
LMVPA	**LMVPA** Papel tornasol para medición de pH.	
LML200	**LML200** pHmetro digital marca Luft PCT200 " para uso continuo". Monitor que mide en forma simultanea ph / temperatura y conductividad. rangos : ph 0 – 14 ph. / cd 0 – 9999 ppm display de LCD grande, fuente. Posee electrodo de ph y sonda de conductividad.	
LML200	**LML200** Medidor de oxígeno disuelto "Lovibond" OXI 200, portátil, made in Germany. Controlado por microprocesador. Datos en mg/l de O², % de saturación, hPa presión atmosférica, ºC temperatura.	
LMSCPH	**LMSCPH** Phmetro digital, marca SCHWYZ, modelo SCPH. Electrodo integrado al cuerpo del instrumento. Rango de Medición 0.00~14.00PH Precisión ±0.1PH Resolución 0.01PH Temperatura de Operación 0ºC~50ºC Compensación automática de Temperatura 0ºC~50ºC Electródo Fijo Alimentación 4 baterías 1.5V Dimensiones 170×36×23mm Peso 85g. Provisto con estuche y 2 soluciones buffer de calibración.	
LMP6236	**LMP6236** Medidor de pH digital TES 1380 Medición de pH/ORP/Temp. RS-232 y doble display pH/ºC mV/ºC Memoria de 99 datos Rango pH: 0 a 14 pH (0.001pH) Rango mV: 0 a 2.000mV Rango ºC: 0 a 100ºC Alimentación: Batería de 9V. Se provee con PH-200 Electrodo de vidrio de uso estándar Pt100 Termoresistencia Pt100 BS-4 Solución buffer 4.01pH BS-7 Solución buffer 7.00pH	
LMPA1040	**LMPA1040** pHmetro "Adwa" Ad1040 Kit De Mesa Multiparamétrico PH/ORP/TEMP con GLP Rangos pH: -2.00 a 16.00 ORP: -2000 a +2000 Mv Temperatura: -20.0 a 120.0 ºC Resolución pH: 0.01 / 0.001 Resolución ORP: 0.1 hasta ± 999.9 mV / 1 outside Resolución Temp:0.1 ºC Memoria: 50 muestras a demanda Función HOLD para congelar la lectura en el LCD. Electrodo pH de cuerpo de vidrio, conector BNC y 1 metro de cable Solución de inmersión de electrodo, brazo articulado para electrodo y manual de usuario. Garantía del equipo un año	
LMH932700	**LMH932700** Indicador de Potencial Redox (ORP) marca HANNA 932700 . Salida 4-20 mA (50 ohms carga máxima) Relé de salida programable. Tiempo de dosificación regulable de 5 a 30 minutos. Se provee con celda de medición apta hasta 6 bar con cable de 3 mts.	
LMFP	**LMFP** pHímetro de panel marca "FIELD". Display digital LCD. Alimentación 220V. Sensor por separado con cable a distancia. Industria Argentina.	

INSTRUMENTOS PARA MEDICION Y ANALISIS QUIMICO

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
	LME2000 Medidor de cloro residual EXTECH CL200 de 0.01ppm a 10ppm con pasos rápidos y sencillos Usa tabletas reactivas patentadas ExTab. Auto calibración electrónica. Completo con electrodo de superficie plana para cloro, 5 paquetes de 10 tabletas reactivas (50 pruebas), tapa del sensor, vaso de prueba con tapa, cuatro baterías 3V y correa.	
	LMEX900 Kit de medición de calidad de agua EXTECH EX900. Mide pH, Cloro, Potencial de Oxido Reducción (ORP), y Temperatura.	
LMH711	**LMH711** Medidor de cloro libre DKKI modelo RC-24P Medición por sensor polarográfico (sin reactivos) Mide temperatura de la muestra. A prueba de agua (IP67)	
LMH5711	**LMH5711** Medidor de cloro libre y total HANNA HI95711 Reactivos se adquieren por separado	
LMH3711	**LMH3711** Medidor de cloro libre y total HANNA HI93711C Kit completo incluye medidor fotométrico, maletín robusto, reactivos para 100 determinaciones, cubetas de muestreo, pilas y manual.	
LMH3711	**LMH3711** Medidor de cloro libre y total HANNA HI93711 Reactivos se adquieren por separado	
LMH0101L	**LMH0101L** Kit de reactivos para 100 determinaciones de Cloro Libre Hanna HI 93701-01	
LMH1101	**LMH1101** Kit de reactivos para 100 determinaciones de Cloro Libre Hanna HI 93711-01	
LML418	**LML4**18 Kit de reactivos para determinación de cloruros, “Lovibond” AF 418. Rangos 5-500 mg/l, made in Germany para 200 determinaciones. Contenedor y Comparador con escalas de colores (no se requieren celdas o tubos adicionales)	
LMSDPDA	**LMSDPDA** Kit de reactivos para determinación de cloro libre y total ACUA tipo DPD A. Rangos Escala 0 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 4 ppm (Cl2) para 100 determinaciones (50 de cada tipo). Incluye tabla de colores. Industria Argentina	
LMSDPDB	**LMSDPDB** Kit de reactivos para determinación de cloro libre y total ACUA tipo DPD B. Rangos Escala Escala 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 - 2 ppm (Cl2) para 100 determinaciones (50 de cada tipo). Incluye tabla de colores. Industria Argentina	
LMH9812	**LMH9812** Equipo Multiparamétrico digital, marca HANNA modelo HI9812. Ideal para Control de Calidad de Agua y Efluentes. Mide pH, Conductividad y TDS. No requiere reactivos. Detecta la temperatura y compensa las mediciones automáticamente.	

INSTRUMENTOS PARA MEDICION Y ANALISIS QUIMICO

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
LMH890	**LMH890** Analizador Colorímetrico HACH Serie DR/890 Prod #: 4847000 • Programas fáciles de usar, métodos preprogramados y reactivos preparados. • Capacidad de registro de datos. • Lectura en concentración, ABS y %T Es el más completo y capaz de toda la Serie DR/800, realiza pruebas para más de 90 parámetros, desde aluminio hasta cinc. Utilícelo para pruebas en aguas naturales, en aguas industriales y en cualquiera de sus variantes intermedias.	
LMH23199	**LMH23199** Kit de reactivo HACH 23199-00 para 100 determinaciones de dureza como Carboanto de Calcio, para usar en Analizador HACH SR890. Tamaño 100 ml. Contendio: Alkali Solution, Calcium/Magnesium Indicator Solution, EDTA Solution, EGTA Solution. · Rango: hastao 4.00 mg/L como CaCO3 Método: Calcium and Magnesium; Calmagite Colorimetric.	
LMH890	**LMH890** Analizador Colorímetrico HACH Serie DR/890 Prod #: 4847000 • Programas fáciles de usar, métodos preprogramados y reactivos preparados. • Capacidad de registro de datos • Lectura en concentración, ABS y %T Es el más completo y capaz de toda la Serie DR/800, realiza pruebas para más de 90 parámetros, desde aluminio hasta cinc. Utilícelo para pruebas en aguas naturales, en aguas industriales y en cualquiera de sus variantes intermedias.	
LMFA5	**LMFA5** Analizador digital ALFA 5 Electrónica Microprocesada Gabinete plástico alto impacto Diseño compacto Facilmente operables Salida de Datos (opcional) Compatibles con sensores standard Rangos configurables para pH, mV y tempertura. Display Alfanumérico con Backlight	
LMFA2	**LMFA2** Analizador digital ALFA 2 Equipo de Panel de 96 x 96 mm. De frente, con posibilidad de contar con: Salidas de control. On/Off y o Salida Proporcional (Modelos Convencionales). Salidas de control On/Off (Pueden ser temporizadas), y o salida de datos digitales apta para comunicación con PC, etc. (Modelos con microprocesador)	
LMD1502	Electrodo sensor ion específico para calcio Ca2+ DPF modelo CAL1502. Cuerpo de vidrio. Rango 40000-0.4 PPM. Para usar con medidor digital Alfa2 ó Alfa5	
LMI350	**LMI350** Equipo Multiparamétrico digital, marca IQ modelo 350 Ideal para Control de Calidad de Agua y Efluentes. Conductividad/Temperatura/TDS/Salinidad. No requiere reactivos. Detecta la temperatura y compensa las mediciones automáticamente.	

INSTRUMENTOS PARA MEDICION Y ANALISIS QUIMICO

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
LMVTB1	**LMVTB1** Turbidímetro "Velp Scientifica" TB1, portátil, made in Italy, ISO 9001 Permite la medición de la turbidez de muestras acuosas directamente en unidades nefelométricas, NTU. Utiliza un LED infrarrojo, 850nm, como fuente lumínica. La medición de turbidez es realizada según el método analítico internacional ISO 7027, cuyas especificaciones permiten una elevada reproducibilidad de los valores medidos. Display LCD: lectura de valor y unidad de medición y de “mensajes guía” útiles al operador. Calibración rápida por teclado: el instrumento indica automáticamente los requerimientos del estándar y la muestra a analizar. Cuatro estándares primarios de calibración y 3 cubetas para muestras. Medición: unidades nefelométricas (NTU) (90°). Rangos: 0 ÷ 1000 NTU, resolución: ± 0.01 NTU, +/-1% del valor de lectura. Fuente de iluminación: LED infrarrojo 850 nm. Grado de protección: IP67 Peso: 200 g. Dimensiones: 6.8 x 15.5 x 4,6 cm Incluye: set de 4 estándares de calibración (800, 100, 20,0 y 0,02 NTU); 3 cubetas, paño, aceite de siliconas, baterías, estuche para transporte.	